## logitech®



# RAUMLÖSUNG: RALLY BAR MINI + TAP IP

Die Logitech Rally Bar Mini verfügt über eine 4K-fähige Kamera mit motorisierter Schwenk- und Neigefunktion, drei raumfüllende Lautsprecher und ein hochpräzises Mikrofon-Array in einem eleganten Gehäuse mit integriertem Kabelmanagement. Wand- und TV-Halterungen für vielseitige Installationsoptionen in Räumen und auf mobilen Wägen sind ebenfalls erhältlich.

Logitech Tap ist über sein 10,1-Zoll-Touch-Display mühelos zu bedienen und jederzeit einsatzbereit für die nächste Konferenz.

Richten Sie Ihren Raum für alle gängigen Videokonferenzplattformen ein, etwa Zoom Rooms, RingCentral, Microsoft Teams für Android und weitere\*.

## ALL-IN-ONE-APPLIANCE-LÖSUNG FÜR KLEINE KONFERENZ- ODER HUDDLE-RÄUME

Integrieren Sie Videokonferenzen in beliebige kleine Konferenz- oder Huddle-Räume mit diesem Videokonferenz-Appliance-Set mit der All-in-one Logitech Rally Bar und dem 10,1 Zoll Logitech Tap IP Touch-Controller. Nutzen Sie das integrierte Betriebssystem, um Videokonferenzanwendungen direkt auf dem Gerät auszuführen.

Meetings beginnen mit nur einem Tastendruck mit Tap IP, einem netzwerkgebundenen Touch-Controller für Logitech Raumlösungen.

Profitieren Sie von dem einzelnen Power over Ethernet (PoE)-Anschluss und den verschiedenen Montagemöglichkeiten, um den Touch-Controller überall im Raum anzubringen.

Beugen Sie dank integrierter Kabelbefestigung und Zugentlastung versehentlichen Unterbrechungen vor und stellen Sie somit sicher, dass jeder Raum für die nächste Videobesprechung bereit ist.



## ERSTKLASSIGE ALL-IN-ONE VIDEOBAR FÜR KLEINE HUDDLE-RÄUME

Rally Bar Mini, die fortschrittlichste All-in-one Videobar von Logitech für kleine Besprechungsräume, vereint Einfachheit und Vielseitigkeit. Ein motorisiertes 4K-fähiges Schwenk- und Neige-Objektiv bietet eine weiträumige Raumabdeckung von 163° horizontal x 110° vertikal für ein komfortables Bild, selbst wenn sich Personen in der Nähe der Kamera befinden.

### STARTEN SIE BESPRECHUNGEN MIT EINEM TASTENDRUCK

Meetings beginnen mit nur einer Berührung mit Tap IP, einem netzwerkgebundenen Touch-Controller, der einfach zu bedienen und einzurichten ist.

## ORDENTLICHE UND SICHERE VERKABELUNG

Kabelführung von oben oder unten: Das sorgfältig durchdachte Kabelmanagement verbirgt Kabelgewirr und sorgt für zuverlässige Verbindungen. Dies minimiert sichtbare Verkabelung, verhindert Ausfallzeiten durch versehentliche Verbindungsunterbrechungen und unterstützt Halterungspositionen oberhalb und unterhalb des Bildschirms.

## VERWALTUNG UND INSIGHTS

Neben Überwachung und Verwaltung bietet Ihnen Logitech Sync relevante Einblicke in die Nutzung Ihrer Räume.

#### **TOLLER KLANG**

Hochleistungslautsprecher, adaptive Beamforming-Mikrofone und ein patentiertes Anti-Vibrations-Gehäuse wirken zusammen für einen vollen Klang bei außerordentlicher Aufnahmefähigkeit in Entfernungen bis zu 4,5 Meter. Fügen Sie bis zu drei zusätzliche Mic Pods hinzu, um eine noch bessere Reichweite zu erzielen.



## **ZUBEHÖR UND TECHNISCHE DATEN**

## **EMPFOHLENES ZUBEHÖR**



#### Tap Gelenkhalterung

Tischhalterung mit höherem Profil sowie Schwenkfunktion und Kabelmanagement



#### Scribe

Teilen Sie Whiteboards mühelos in Videobesprechungen mit Logitech Scribe, einer Kl-gesteuerten Whiteboard-Kamera.



#### Rally Mic Pod Hub

Anpassen der Mikrofon-Platzierung für praktisch alle Konferenztisch-Konfigurationen



#### Tap Wandhalterung

Platzsparende Wandhalterung mit Kabelmanagement



#### Swytch

Verbinden Sie einen Laptop mit der AV-Ausrüstung eines Raumsystems für jede Videobesprechung oder jedes Webinar.



#### Rally Mic Pod Verlängerungskabel

Verlängerungskabel (10 m).



#### Tap Tischhalterung

Schwenkbare Tischhalterung mit Kabelmanagement



#### Rally Mic Pod

Modulare Mikrofone mit RightSound™ für Rally, Rally Bar und Rally Bar Mini





#### Rally Mic Pod-Halterung

Zur Montage eines Rally Mic Pod auf dem Tisch oder an der Decke, mit Kabelmanagement für ein aufgeräumtes Erscheinungsbild.



#### Wandhalterung für Videobars

VESA-kompatibles Montage-Kit für Rally Bar und Rally Bar Mini.



Bringen Sie die Rally Bar, Rally Bar Mini oder Rally Camera mit VESA-Befestigung an fast allen Bildschirmen an.

### **TECHNISCHE DATEN**

#### **TAP IP - ALLGEMEIN**

Touchscreen: Bildschirm mit einer Diagonalen von 257 mm/10,1" und 14°-Bildschirmneigung

Auflösung: 1280 x 800

 $Kabel: Power-over-Ethernet \ (PoE)-Kabel \ (nicht \ im \ Lieferumfang \ enthalten), IEEE \ 802.3 af \ Typ \ 1, \ Klasse \ 302.3 af \ Typ \ 1, \ Typ \$ 

Gerät

 $Kabel management: Integrier tes\ Kabel halterungs-\ und\ Zugent last ungs system$ 

Ethernet: 10/100 Mbit/s WLAN: 802.11a/b/g/n/ac Geräteverwaltung: Logitech Sync

Farbe: Grafit

Montage: 100 mm x 100 mm VESA FDMI

Abmessungen (H x B x T): 58 mm x 244 mm x 179 mm

#### **RALLY BAR MINI - ALLGEMEIN**

Integrierte Komponenten: 6 Beamforming-Mikrofone, motorisierte Schwenk- und Neige-Kamera mit 4-fachem Digitalzoom, 3 Lautsprechern, KI-Sucher, Kabelmanagement- und Haltesystem, Tischstativ, Logitech CollabOS Plattform

Gehäuse: All-in-one-Gehäuse mit integriertem Tischstativ und patentiertem Lautsprechersystem

Geräteverwaltung: Logitech Sync Zahl der unterstützten Displays: 2 Auflösung der Anzeige: Bis zu 4K

#### **RIGHTSENSE-TECHNOLOGIEN**

RightLight: Natürliche Darstellung von Hauttönen für jeden Teilnehmer.

RightSight: Dauerhafte Raumwahrnehmung und Erkennung von Personen für automatische Erfassung der Teilnehmer.

RightSound: Unterscheidet Gesagtes von anderen Geräuschen, um Stimmen automatisch zu verstärken und gleichzeitig Hintergrundgeräusche und Echos zu unterdrücken.

#### **RALLY BAR MINI - SCHNITTSTELLEN**

HDMI-Ausgang: 2

HDMI-Eingang: 1

USB: 3x Typ A, 1x Typ C

Netzwerk: 10/100/1G Ethernet

WLAN: 802.11a/b/g/n/ac (MIMO)

Zusätzlicher Audioeingang: Ja (unterstützt optional Rally Mic Pod, Rally Mic Pod Hub und Rally Mic Pod-Verlängerungskabel)

Fernbedienung: Bluetooth® Low Energy

### PRODUKTSPEZIFIKATIONEN UND LINKS

#### **RALLY BAR MINI - KAMERA RALLY BAR MINI - MIKROFONE RALLY BAR MINI - ABMESSUNGEN** Auflösung: 4K, 1440p, 1080p, 900p, 720p und SD Frequenzbereich: 90 Hz-16 kHz Höhe: 91,4 mm bei 30 Bildern pro Sekunde Empfindlichkeit: >-36 dBFS +/-1 dB bei 1 Pa Breite: 719 mm Schwenken: motorisiert, ±25° Mikrofon-Datenübertragungsrate: 48 kHz Tiefe: 101 mm Kippen: motorisiert, ±15° Audio-Reichweite: 4,5 m Linsentiefe 18,5 mm Zoom: 4-fach-HD-Digitalzoom Beamforming-Elemente: Sechs omnidirektionale, Gewicht: 4,03 kg Diagonales Sichtfeld: 120° digitale MEMS-Mikrofone, die fünf adaptive akustische Broadside-Strahlen bilden Horizontales Sichtfeld: 113° BESTANDTEILE DES SETS Audiobearbeitung: AEC (Acoustic Echo Vertikales Sichtfeld: 80,7° Cancellation), VAD (Voice Activity Detector) Raumerfassung gesamt: 163° horizontal x 110° Logitech Rally Bar Mini Rauschunterdrückung: KI-Filter vertikal Logitech Tap IP Zusatzmikrofone: Unterstützung von bis zu 3 zusätzlichen Rally Mic Pods **RALLY BAR MINI - LAUTSPRECHER PACKUNGSINHALT RALLY BAR MINI - SICHERHEIT** Tieftöner: 1x 70 mm Vollständige Festplattenverschlüsselung: AES-128 Rally Bar Mini Tap IP Mitteltöner: 2x 38 mm Datenverschlüsselung: Symmetrisch, PKI Logitech Rally Bar Logitech Tap IP Mini-Videobar Touch-Controller Ausgang: 90 dB SPL bei 1 W, 99 dB SPL bei 8,0 W, Geräte-ID: Geschützt durch Integritätsnachweis Netzteil VESA-Befestigungsjeweils +/-2 dB bei halber Lautstärke für Geräte Kabel schrauben (4) Empfindlichkeit: 86 +/-2 dB SPL bei 1 W, halbe Gerätezugriff: Über API authentifiziert Abdeckblenden für Mikrofasertuch Lautstärke Schlüsselschutz: Arm TrustZone, RPMP Objektiv Anleitung THD: 1 kHz < 2 % Fernbedienung Bedienungsanleitung Lautsprecher-Abtastrate: 48 kHz **RALLY BAR MINI - STROM UND KABEL** \*ZERTIFIZIERUNGEN UND **GARANTIE** KOMPATIBILITÄT Netzteil: Automatische Erkennung Appliance-Modus Standard: 2 Jahre eingeschränkte Hardware-Garantie Unterstützt kompatible Videokonferenz-Software Betriebsspannung/Stromstärke: 100-240 V, 19 V, im Appliance-Modus (kein PC erforderlich), 4,74 A Verlängert: Einjährige und dreijährige einschließlich Microsoft Teams Rooms, Zoom Garantieverlängerungen können zum Zeitpunkt Abmessungen des Netzteils: Rooms, RingCentral Meetings Rooms und Tencent des Kaufs erworben werden. Informationen zur 127 mm x 51 mm x 30 mm (nur für chinesische Version). Kontaktieren Sie Verfügbarkeit erhalten Sie bei Ihrem Händler. DC-Kabel: 1.5 m Logitech oder besuchen Sie https://prosupport. Netzkabel: 1 m com/hc/de/articles/1500001344641 für **TEILENUMMERN** Verfügbarkeitsinformationen und zusätzliche HDMI 1.4-Kabel: 2 m Videokonferenzplattformen. USB-A-zu-USB-C-3.0-Kabel: 2.2 m Zertifizierungen USA/CA/MX: 991-000385 Brasilien: 991-000386 Alle im Raumlösungs-Bundle enthaltenen Komponenten sind für Zoom Rooms, Microsoft Argentinien/Chile: 991-000387 **RALLY BAR MINI - UMWELT** Teams für Android und RingCentral Meetings EU/Südostasien/Indonesien: 991-000388 Rooms (sowie Tencent in der Version nur für GB/HK: 991-000389 China) zertifiziert. Weitere Informationen zu Betriebstemperatur: 0 bis 40 °C Schweiz: 991-000390 beantragten und erteilten Zertifizierungen AUS/NZ: 991-000391 Lagertemperatur: -40 bis 70 °C erhalten Sie beim Hersteller. Taiwan: 991-000392 Luftfeuchtigkeit: 10 bis 95 % Indien: 991-000393 BTU/hr: 57 im Standby, 64 bei Konferenzen Korea: 991-000396 China: 991-000394 Japan: 991-000395

## logitech

Wenden Sie sich an Ihren Händler oder kontaktieren Sie uns unter www.logitech.com/vcsales

#### **Logitech Americas**

7700 Gateway Blvd. Newark, CA 94560, USA

#### Logitech Europe S.A.

EPFL - Quartier de l'Innovation Daniel Borel Innovation Center CH - 1015 Lausanne

**Logitech Asia Pacific Ltd.** Tel: 852-2821-5900 Fax: 852-2520-2230

© 2022 Logitech. Logitech, das Logitech Logo und andere Marken von Logitech sind Eigentum von Logitech und ggf. eingetragen. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Rechteinhaber. Logitech übernimmt keine Verantwortung für eventuelle Fehler in dieser Veröffentlichung. Die Informationen zu Produkten, Preisen und Funktionen in diesem Dokument können ohne Vorankündigung geändert werden.

Veröffentlicht September 2022